

# 滨州特黏泡棉胶带本地厂家

发布日期：2025-09-22

pe泡棉胶带 pe泡棉胶带可普遍应用于汽车、墙饰、陶瓷木质的表面。pe泡棉胶带是指是以聚乙烯泡棉为基材的胶带，具有能牢固粘接、填补空隙、减震降噪等特点，德莎pe泡棉胶带在汽车、电子、家电、建筑、造纸印刷等诸多行业都有应用。泡棉胶带，是以pe或eva为基材，采用丙烯酸油性压敏胶粘剂，以离型纸或离型膜做隔离面涂布而成。其性能为：能充分吸收被粘体空隙及克服被粘体凹凸不平的缺陷，具有良好的缓冲性，耐蠕变性能优异，能长期承受负荷。其普遍应用于建筑行业和汽车行业。泡棉胶带应用于家居装饰、亚克力玻璃、陶瓷制品、交通运输行业保温、粘贴、密封、防滑、缓冲防震包装。滨州特黏泡棉胶带本地厂家

泡棉胶带，顾名思义是指以泡棉，即发泡材料为基材，双面或者单面涂上高粘热熔胶，油胶，采用离型材料做隔离制造而成的胶带，市场上更多的是双面泡棉胶带。泡棉胶带因其以发泡材料为基材，除了胶带固有的粘贴作用，更因发泡材料的性能而赋予了其具有减震降噪、填补缝隙试用于粗糙表面、防水、补偿不同材料热膨胀差异等性能。泡棉胶带的分类：一：按照胶系来划分：1. 热熔胶型泡棉胶带。2. 油胶型泡棉胶带。二：按照泡棉泡孔大小来划分：1. 开孔型泡棉胶带 PU/开孔EPDM 2. 闭孔型泡棉胶带 CR/SBR/EVA/闭孔EPDM 3. 半闭孔型泡棉胶带 PE/PVC/NBR 三：按照泡棉特性来划分。1. 高密度泡棉胶带。2. 低密度泡棉胶带。3. 阻燃型泡棉胶带。4. 导电型泡棉胶带。5. 耐高温型泡棉胶带。滨州特黏泡棉胶带本地厂家泡棉胶带的表面具备的润滑性，便于黏合。

防水泡棉双面胶带的优点 ① 超薄性：较薄0.1mm 支持产品的超薄化和小型化； ② 防水性：单独气孔结构，吸水率低于0.01g/cm<sup>2</sup> 可达到国家防水七级标准； ③ 冲击吸收性：高弹性，减震性好，不易变形，可达55%以上的冲击吸收率，是防震缓冲的佳选择； ④ 耐候性：适用温度范围广（-40℃到80℃），不易与化学试剂发生反应； ⑤ 环保性：电子辐射交联，无毒无味，同时也可以在泡棉上覆pet基材以达到增强材料的韧性的作用。 ⑥ 防尘性：具有优良的防尘性能； ⑦ 低反弹性：防止面板与框体变形； ⑧ 高温高湿特性：恶劣环境下的稳定性及耐候性佳； ⑨ 柔软性：虽然很薄，但很柔软，具有良好的压缩性能。

PE泡棉胶带的特性：1. 具备的密闭性，避免 汽体开释和雾化； 2. 超卓的抗缩紧形变才可以，即延展性与耐用度，可以确保零配件得到长期的抗震维护保养； 3. 阻燃性，不富含害和有毒物质，不容易残余和环境污染机器设备，不容易锈蚀金属材料； 4. 可以在各种各样温度范围内应用。您可以应用从摄氏度零下到摄氏度的一切内容； 5. 表面具备的润滑性，便于黏合，易制做和容易割开； 6. 坚持不懈粘度长，脱离力大，原始粘度强，耐老化好！防水，耐水洗，耐热，在球面上有着优良的粘合力； 7. 具备的密闭性，避免 汽体释放出来；汽车泡棉胶带粘力强，耐严寒，耐高温，防水性能好。

**PE泡棉双面胶**是指在**PE发泡**的基材上两面涂上压克力胶水而成的双面胶。颜色主要有白色、黑色及灰色，常用厚度有0.3mm\0.5mm\0.8mm\1.0mm\1.5mm\2.0mm及3.0mm,泡棉发泡倍数有5倍、8倍、10倍、15倍、20倍及30倍，离型主要为离型纸(白色、黄色)及离型膜(红色、绿色、蓝色、橙色)，用途：适用于相框装饰条、家具饰条、汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯、汽车车标、摩托车标牌、电器铭牌、毛条等方面的粘贴固定作用，特点：粘着力强、保持力佳、防紫外线、耐温性、耐水性、耐溶性及可抗塑性\pe汽车泡棉胶带有出色的抗压缩变形性，即弹性具有持久性，防震。滨州特黏泡棉胶带本地厂家

**PE泡棉双面胶**的粘着力强、保持力佳。滨州特黏泡棉胶带本地厂家

**泡棉双面胶**具有的作用：泡棉双面胶用于汽车装饰条，汽车玻璃，汽车踏板，密封条，浪板，轮弧，挡流，板刹车灯，车内外处嵌板的粘接固定作用。因为泡棉胶主要是以**PE泡棉**为基材，它的两面都涂布高效能的油性亚克力胶，具备很强的弹性。泡棉双面胶普遍应用于汽车内饰件、门饰条、雨挡、标牌粘贴固定等地方。由于泡棉双面胶粘着力强、减震性能好、耐候性很强。一般都是用与汽车，摩托车标牌间的粘接，对家用电器，工程装饰，幕墙结构性进行粘接固定的作用。滨州特黏泡棉胶带本地厂家